

## CCR260



*Cada gaveta acomoda até 18 pratos rasos de jantar, 18 pratos fundos de jantar, 24 pires, 27 pratos de sobremesa, 9 bandejas, 150 talheres diversos, 25 xícaras, 25 copos ou vários pequenos utensílios como molheiras e cumbucas. Esse modelo possui três velocidades de lavagem 125, 200 ou 260 gavetas/hora, ideal para atender alta demanda de lavagem na cozinha.*

*A lavadora de louça ECOMAX CCR260 da Hobart é ideal para estabelecimentos que exigem rapidez, economia e praticidade. Totalmente construída em painel duplo com aço inoxidável, proporcionando redução de ruídos e dispersão de calor para o ambiente. Para garantir a maior durabilidade, dispõe dos mais avançados recursos tecnológicos que a marca Hobart coloca em seus produtos. Essa máquina possui exclusivo sistema Idrowash que garante performance superior com economia de água e energia, painel digital completo com avisos luminosos para cada fase da operação de lavagem, duplo sistema de filtragem no tanque para garantir maior eficiência sem a necessidade de paradas constantes para limpeza dos filtros.*

### **CONSTRUÇÃO:**

*Tanque, cobertura, porta dupla, estrutura, braços e painel de comando em aço inoxidável AISI 304. Demais materiais utilizados oferecem resistência à ação corrosiva de detergentes e ácidos dos alimentos.*

### **DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA:**

- *Funcionamento: da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita (pré-definido no pedido).*
- *Possui cesto coletores de resíduos estampados em aço inoxidável.*
- *Equipada com dispositivo que interrompe o ciclo, caso a porta seja aberta durante a operação.*
- *Temporizador eletrônico que interrompe o funcionamento das resistências quando não há passagem de gavetas pelo interior da máquina.*

- Exclusivo sistema Idrowash que garante performance superior com economia de água e energia, dispõe de três braços de pré-lavagem, quatro braços de lavagem e dois braços de enxague especialmente desenhados com bicos anti-entupimento alinhados em 2, sendo cada um com um ângulo de atuação específico para maior cobertura da área de lavagem sem colidir os jatos entre si.
- Equipada com dispositivo de aviso digital no painel e que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta durante a operação e se houver gavetas (racks) dentro da lavadora.
- Dispõe de controlador automático de nível e temperatura com sistema THERMOSTOP para garantir temperaturas mínimas de lavagem/enxágue.
- Sistema de proteção contra travamento dos racks no sistema de avanço da lavadora.
- Painel digital completo com avisos coloridos da fase de operação da lavadora.
- Duplo sistema de filtragem no tanque para garantir maior eficiência da lavagem sem a necessidade de paradas constantes para limpeza dos filtros.
- Possui uma velocidade de lavagem que possibilita lavar até 4.500 pratos/h.

DADOS TÉCNICOS				
ALIMENTAÇÃO	TRIFÁSICA		TRIFÁSICA + NEUTRO	
POTÊNCIA (kW)	36,5 (42,5***)			
TENSÃO (V)	220		380	
CORRENTE NOMINAL (A)	95,79 (111,67***)		55,46 (64,6***)	
DISJUNTOR (A)	100 (125***)		63 (70***)	
SEÇÃO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO	4 x 50 (4 x 70***)		5 x 25	
CONSUMO DE ÁGUA* (L/h)	330			
CAPACIDADE TANQUE DE PRÉ-LAVAGEM (L)	45			
CAPACIDADE TANQUE DE LAVAGEM (L)	70			
CAPACIDADE TANQUE DE PRÉ-ENXAGUE (L)	5			
CAPACIDADE TANQUE DE ENXAGUE (L)	17			
PRESSÃO DE ÁGUA (bar)	1,5 – 4,0			
TEMPERATURA DE LAVAGEM (°C)	55 – 65			
TEMPERATURA DE EXAGUE (°C)	80 – 90			
CAPACIDADE				
CAPACIDADE DE LAVAGEM	125 ou 200 ou 250 gavetas/hora**			
DIMENSIONAMENTO				
	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA PORTA FECHADA (m)	1,62	1,97 (2,57***)	0,77	300
DIMENSÃO EXTERNA PORTA ABERTA (m)	2,09	1,97 (2,57***)	0,77	
DIMENSÃO INTERNA (m)	0,45	1,97 (2,57***)	0,60	
DIMENSÃO DA GAVETA (m)	-	0,5	0,5	

\*Com a água de suprimento com 25°C de temperatura.

\*\* A máquina possui três velocidades.

\*\*\*Modelo com túnel de lavagem.

## **ACOMPANHA A LAVADORA**

- *Duas gavetas para pratos ou bandejas – modelo P1700.*
- *Uma gaveta para copos, xícaras e louças especiais – modelo P6200.*
- *Um suporte para talheres de 4 copinhos.*

## **ACESSÓRIOS OPCIONAIS (não incluso no preço)**

- *Túnel de Secagem\*\*\*.*
- *Mesas Auxiliares de Entrada e Saída.*
- *Extensão da cobertura com saída para duto de exaustão (Protetor de respingos).*