

## CCR200

A lavadora de louça ECOMAX CCR200 da Hobart é ideal para estabelecimentos que exigem rapidez, economia e praticidade.

Este equipamento possui três velocidades de lavagem 100, 150 ou 200 gavetas/hora. Totalmente construída em painel duplo em aço inoxidável, para garantir a maior durabilidade, dispõe dos mais avançados recursos tecnológicos que

a marca Hobart coloca em seus produtos. Possui exclusivo sistema hidrowash que garante performance superior com economia de água e energia, painel digital completo com avisos luminosos para cada fase da operação de lavagem, duplo sistema de filtragem no tanque para garantir maior eficiência sem a necessidade de paradas constantes para limpeza dos filtros.



### CONSTRUÇÃO:

Totalmente construída em painel duplo proporcionando redução de ruídos e dispersão de calor para o ambiente, cobertura, porta dupla, estrutura, braços e painel de comando em aço inoxidável AISI 304. Demais materiais utilizados oferecem resistência à ação corrosiva de detergentes e ácidos dos alimentos.

### DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA:

- *Funcionamento: da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita (reversível no campo) por técnico Hobart.*
- *Possui cesto coletor de resíduos na lavagem.*
- *Equipada com dispositivo que interrompe o ciclo, caso a porta seja aberta durante a operação.*
- *Temporizador eletrônico que interrompe o funcionamento das resistências quando não há passagem de gavetas pelo interior da máquina.*
- *Exclusivo sistema Idrowash que garante performance superior com economia de água e energia, dispõe de três braços de lavagem e dois braços de enxágue especialmente desenhados com bicos anti-entupimento alinhados em 2, sendo cada um com um ângulo de atuação específico para maior cobertura da área de lavagem sem colidir os jatos entre si.*
- *Equipada com controladores de nível e de temperatura.*

- Produzida com os mais modernos métodos de fabricação dispõe de avançados recursos tecnológicos que asseguram uma alta qualidade de higienização.
- Possui uma velocidade de lavagem que possibilita lavar até 3.600 pratos de jantar/h.

## Capacidade da gaveta:

	Prato de Jantar	Prato de Sobremesa
Tamanho do prato	Ø 28 cm	Ø 19 cm
Capacidade	18	27

DADOS TÉCNICOS				
ALIMENTAÇÃO	TRIFÁSICA		TRIFÁSICA + NEUTRO	
POTÊNCIA (kW)	33,7			
TENSÃO (V)	220	380		
CORRENTE NOMINAL (A)	88,44	51,20		
DISJUNTOR (A)	100	63		
SEÇÃO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO	4 x 35	5 x 16		
CONSUMO DE ÁGUA* (L/h)	170			
CAPACIDADE TANQUE DE LAVAGEM (L)	70			
CAPACIDADE TANQUE DE ENXAGUE (L)	17			
PRESSÃO DE ÁGUA (bar)	1,0 – 4,0			
TEMPERATURA DE LAVAGEM (°C)	55 – 65			
TEMPERATURA DE EXAGUE (°C)	80 – 90			
Consumo Elétrico (kWh/h)	27,5			
Geração de Vapor (kg/h)	43			
CAPACIDADE				
LAVAGEM (gavetas/hora)	100, 150 ou 200**			
DIMENSIONAMENTO				
	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA PORTA FECHADA (m)	1,62	1,15	0,77	200
DIMENSÃO EXTERNA PORTA ABERTA (m)	2,42	1,15	0,77	
DIMENSÃO INTERNA (m)	0,45	1,15	0,60	
DIMENSÃO DA GAVETA (m)	-	0,5	0,5	-

\*Com a água de suprimento com 25°C de temperatura.

\*\*A máquina possui três velocidades.

## ACOMPANHA A LAVADORA:

- Duas gavetas para pratos ou bandejas – modelo P1700.
- Uma gaveta para copos, xícaras e louças especiais – modelo P6200.
- Um suporte para talheres de 4 copinhos.

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS: (não incluso no preço)

- Túnel de Secagem.
- Mesas Auxiliares de Entrada e Saída.
- Extensão da cobertura com saída para duto de exaustão (Protetor de respingos).